

PANTONE BLUE 072C

BLACK

AQUAPHOR

vodní filtr

Výměnný filtrační modul B 510-02

Výměnný filtrační modul B 510-02 je určen pro čištění vodovodní vody a využívá se v čističích vody Aquaphor Solo, Aquaphor Duet, Aquaphor Trio, Aquaphor Trio Norma nebo v jiných každodenních čističích s analogickou konstrukcí.

Výměnný filtrační modul je vyroben podle technologie Karbonblok z vysoce efektivních granulovaných a vláknitých absorpčních materiálů.

Typ modulu	B510-02
Název	Důkladné čištění vodovodní vody
Nominální velikost filtrovaných částic	Větší než 5 mkm
Doporučená rychlost filtrace (výkonost), l/min	1,5-2,5*
Označení (barva příruby)	MODRA

Při použití modulu v čističi vody Aquaphor Solo, Aquaphor Duet, Aquaphor Trio, Aquaphor Trio Norma rychlost filtrace (kapacita) těchto čističů záleží na použité kombinaci modulů

VÝMĚNA MODULU

- Zavřete vodu před čističem a pusťte čistou vodu z kohoutku filtru, aby se snížil tlak.
- Odšroubujte pouzdro od krytu trupu (dle technického listu čističe vody).
- Odstraňte použitý filtrační modul a promyjte pouzdro.
- Zkontrolujte celistvost a správnost umístění těsnícího kroužku v pouzdře.
- Zkontrolujte vybavenost nového filtračního modulu B 510-02 dvěma těsnícími vložkami.
- Vložte blok do sklenice a našroubujte sklenici na víko na doraz.
- Pusťte vodu.
- Zmáčkněte tlačítko (pokud se čistič ovládá tlačítkem) na krytu trupu pro odstranění vzduchu.
- Přesvědčte se v nepropustnosti čističe

Po instalaci nového filtračního modulu se doporučuje jeho promytí pro odstranění z modulu úhelného prachu, který mohl vzniknout při převážení. Proto nechte vodu téct přes filtr po dobu 10-15 minut s průtočností dle technického listu

Pokud jste nepoužívali čistič vody déle než týden, pak preventivně pusťte přes něj vodu po dobu 5 minut.

ZÁRUKA VÝROBCE

Výrobce zaručuje, že modul bude odpovídat požadavkům při dodržení uživatelem podmínek provozování a skladování uvedených v daném technickém listu.

Životnost** (kapacita) výměnného filtračního modulu:

- při využití v čističi vody Aquaphor Solo, Aquaphor Duet změkčujícím - 4000 litrů vodovodní vody;
- při využití v čističi vody Aquaphor Trio Norma, Aquaphor Duet - 6000 litrů vodovodní vody;
- při využití v čističi vody Aquaphor Trio - 7000 litrů vodovodní vody;

Kapacita výměnných filtračních modulů se může měnit v závislosti na kvalitě výchozí vody.

Po uplynutí doby životnosti modulu je třeba jej vyměnit za nový.

Skladovací doba čističe vody před začátkem používání je 3 roky při teplotě od 5 do 40°C s neporušeným obalem.

Čistič vody nepotřebuje předprodejní přípravu.

V případě reklamací týkajících se výkonu modulů se můžete obrátit na prodejce nebo výrobce.

Reklamacím výrobků majících vnější porušení nebude vyhověno.

** Doba, během které se výrobce zavazuje poskytnout zákazníkovi možnost účelného využití výrobku a nést zodpovědnost za podstatné defekty.



© 2003-2009 OOO „AQUAPHOR“
© Cítilánná obchodní značka OOO „AQUAPHOR“

Výrobce - OOO "AQUAPHOR"
Rusko, 197110, Sankt Peterburg,
ul. Pionerskaja, 29
<http://www.aquaphor.ru>

Oficiální prodejce v České republice, Niklím s.r.o. DIČ: CZ 28462262,
Na Bělidle 27/302, Praha 5- Smíchov, 150 00 PRAHA
<http://www.aquaphor.cz>, aquaphor@aquaphor.cz, Tel. + 420 77 645 645 0



Systém managementu jakosti společnosti
AQUAPHOR je certifikován TUV (Essen,
Německo) podle normy ISO 9001-2000

Datum výroby