

PANTONE BLUE 072C

BLACK

AQUAPHOR

vodní filtr

Výmenný filtrační modul B 510-04

Výmenný filtrační modul B 510-04 je určen pro čištění vodovodní vody a využívá se v čističích vody Aquaphor Duet změkčujícím, Aquaphor Trio změkčujícím, nebo v jiných každodenních čističích s analogickou konstrukcí. Výmenný filtrační modul obsahuje vysoké kvalitní iontoměničovou pryskyřici a je určen pro změkčení vody. V průběhu využití modul může být vícekrát regenerován v domácích podmínkách.

Typ modulu	B510-04
Název	změkčování vody
Doporučená rychlosť filtrace (výkonost), l/min	1,5-2,0*
Označení (barva pírny)	červený

Při použití modulu v čističi vody Aquaphor Duet změkčujícím, Aquaphor Trio změkčujícím, rychlosť filtrace (kapacita) této čističe záleží na použité kombinaci modulů

VÝMĚNA MODULU

- Zavřete vodu před čističem a pustte čistou vodu z kohoutku filtru, aby se snížil tlak.
- Odsroužujte pouzdro od krytu trupu (dle technického listu čističe vody).
- Odstraněte použitý filtrační modul a promyjte pouzdro.
- Zkontrolujte celistvost a správnost umístění těsnícího kroužku v pouzdře.
- Zkontrolujte vybavenost nového filtračního modulu B 510-04 jedna těsnící vložka.
- Umístěte modul do pouzdra (Pozor! Při výměně modulu B510-04 umístěte ho červeným krytem dolů) a opatrně našroubujte pouzdro na kryt na doraz.
- Pusťte vodu.
- Zmáčkněte tlačítka (pokud se čistič ovládá tlačítkem) na krytu trupu pro odstranění vzduchu.
- Přesvědčte se v nepropustnosti čističe.

Po instalaci nového filtračního modulu se doporučuje jeho promytí pro odstranění z modulu úhelného prachu, který mohl vzniknout při převážení. Proto nechte vodu tečt přes filtr po dobu 10-15 minut s průtočností dle technického listu

REGENERACE MODULU

Periodicitu regenerace záleží na původní tvrdosti vody

Původní tvrdost vody	Objem vody, změkčené před regenerací
1-2 mekv/l	1000-500 l
2-3 mekv/l	500-330 l
3-4 mekv/l	330-250 l
4-5 mekv/l	250-200 l

(přibližně 300 g/l), kterým zalijte iontoměničovou pryskyřici. Promíchejte iontoměničovou pryskyřici a nechte ji v roztoku soli na 5-6 hodin, občas promíchávejte roztok.

- Opatrně scedte roztok z iontoměničové pryskyřici. Zalijte pryskyřici studenou vodou a promíchejte. Odvodňte. Zapakujte popsaný proces dvakrát.
- Přelijte roztok s iontoměničovou pryskyřici do trupu modulu.

- Pozor! Popsanou operaci provádějte pouze nad dřezem.
- Promyjte mechanický filtr, který se nachází uvnitř krytu. Smontujte modul.

Provedte posledních šest bodů z části VÝMĚNA MODULU.

Pokud jste nepoužívali čistič vody déle než týden, pak preventivně pustte přes něj vodu po dobu 5 minut.

ZÁRUKA VÝROBCE

Výrobce zaručuje, že modul bude odpovídat požadavkům při dodržení uživatelem podmínek provozování a skladování uvedených v daném technickém listu.

Životnost* (kapacita) výmenného filtračního modulu:

- při využití v čističi vody Aquaphor Duet změkčujícím - 4000 litrů vodovodní vody,

s přihlédnutím k regeneraci modulu.

- při využití v čističi vody Aquaphor Trio změkčujícím - 6000 litrů vodovodní vody,

s přihlédnutím k regeneraci modulu.

Kapacita výmenných filtračních modulů se může měnit v závislosti na kvalitě výchozí vody.

Po uplynutí doby životnosti modulu je třeba jej vyměnit za nový.

Skládovací doba čističe vody před začátkem používání je 3 roky při teplotě od 5 do 40°C s neporušeným obalem.

Cistič vody nepotřebuje předprodejní přípravu.

V případě reklamací týkajících se výkonu modulu se můžete obrátit na prodejce nebo výrobce.

Reklamací výrobků majících vnitřní porušení nebude výhověno.

** Doba, během které se výrobce zavazuje poskytnout zákazníkovi možnost účelného využití výrobku a nést zodpovědnost za podstatné defekty.



© 2003-2009 OOO AQUAPHOR

© Chráněná ochranná známka OOO AQUAPHOR

Výroba - OOO "AQUAPHOR"
Rusko, 197110, Sankt Petersburg,
ul. Plionerskaya 29
<http://www.aquaphor.ru>



Systém managementu jakosti společnosti
AQUAPHOR je certifikovan TÜV (Essen,
Německo) podle normy ISO 9001-2000

Datum výroby