

AQUAPHOR

vodní filtr

Výměnný filtrační modul B 510-03

Výměnný filtrační modul **B 510-03** je určen pro čištění vodovodní vody a využívá se v čističích vody **Aquaphor Duet, Aquaphor Trio, Aquaphor Trio změkčující** nebo v jiných každodenních čističích s analogickou konstrukcí.

Výměnný filtrační modul je vyroben podle technologie Karbonblok z vysoce efektivních granulovaných a vláknitých absorpčních materiálů.

Typ modulu	B510-03
Název	čištění vodovodní vody
Nominální velikost filtrovaných částic	Větší než 10 mkm
Doporučená rychlost filtrace (výkonnost), l/min	2,0-2,5*
Označení (barva příruby)	černý

- Při použití modulu v čističi vody **Aquaphor Duet, Aquaphor Trio, Aquaphor Trio změkčující** rychlost filtrace (kapacita) těchto čističů závisí na použité kombinaci modulů.

VÝMĚNA MODULU

- o Zavřete vodu před čističem a pusťte čistou vodu z kohoutku filtru, aby se snížil tlak.
- o Odšroubujte pouzdro od krytu trupu (dle technického listu čističe vody).
- o Odstraňte použitý filtrační modul a promyjte pouzdro.
- o Zkontrolujte celistvost a správnost umístění těsnícího kroužku v pouzdře.
- o Zkontrolujte vybavenost nového filtračního modulu **B 510-03** dvěma těsníci vložkami.
- o Vložte blok do pouzdra a našroubujte pouzdro na kryt na doraz.
- o Pusťte vodu.
- o Zmáčkněte tlačítko (pokud se čistič ovládá tlačítkem) na krytu trupu pro odstranění vzduchu.
- o Přesvědčte se v nepropustnosti čističe.

Po instalaci nového filtračního modulu se doporučuje jeho promytí pro odstranění z modulu úhelného prachu, který mohl vzniknout při převážení. Proto nechte vodu téct přes filtr po dobu 10-15 minut s průtočností dle technického listu

Pokud jste nepoužívali čistič vody déle než týden, pak preventivně pusťte přes něj vodu po dobu 5 minut.

ZÁRUKA VÝROBCE

Výrobce zaručuje, že modul bude odpovídat požadavkům při dodržení uživatelem podmínek provozování a skladování uvedených v daném technickém listu.

Životnost** (kapacita) výměnného filtračního modulu:

- při využití v čističi vody Aquaphor Duet, Aquaphor Trio *změkčujícím* - **6000** litrů vodovodní vody;
- při využití v čističi vody Aquaphor Trio - **7000** litrů vodovodní vody;

Kapacita výměnných filtračních modulů se může měnit v závislosti na kvalitě výchozí vody.

Po uplynutí doby životnosti module je třeba jej vyměnit za nový.

Skladovací doba čističe vody před začátkem používání je 3 roky při teplotě od 5 do 40°C s neporušeným obalem. Čistič vody nepotřebuje předprodejní přípravu.

V případě reklamací týkajících se výkonu modulů se můžete obrátit na prodejce nebo výrobce. Reklamacím výrobků majících vnější porušení nebude vyhověno.

** Doba, během které se výrobce zavazuje poskytnout zákazníkovi možnost účelného využití výrobku a nést zodpovědnost za podstatné defekty.

Výrobce - ООО "AQUAPHOR"
Rusko, 197110, Sankt Petersburg,
ul. Pionerskaa 29
<http://www.aquaphor.ru>

2003-2009 ООО „AQUAPHOR“
Chráněná obchodní značka ООО „AQUAPHOR“

Systém managementu jakosti společnosti AQUAPHOR
je certifikován TUV NORD CERT (Německo)
podle normy ISO 9001-2008

hygiena certifikát HK/W/0285/01/2009 Varšava, Polsko



Oficiální prodejce v Česká republika
Niklim s.r.o. DIČ: CZ 28462262
Na Bělidle 27/302 Praha 5- Smíchov
150 00 PRAHA
<http://www.aquaphor.cz>
aquaphor@aquaphor.cz
Tel. + 420 257 218 889

Datum prodeje / razítko